



Elettrici Verticali VD

SERIE VD 50÷100



Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.

SERIE VD



- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Resistenza in rame blindata filettata su manicotto da 1 ¼
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Termostato di regolazione e sicurezza a gambo
- Lampadina spia
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- **Calottina protezione parti elettriche IPX4**
- Indicatore di temperatura acqua



GARANZIA:

- 2 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI

DATI TECNICI	Serie Modello Codice	VD		
		50	80	100
		171843	171844	171845
Capacità	l	50	80	100
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2
Tensione	V~	230	230	230
Tempo di riscaldamento (ΔT50 °C)	min.	153	245	306
ErP Classe energetica		C	C	C
ErP Profilo di carico		M	M	L
Temp. max. di esercizio	°C	75	75	75
Pres. max. esercizio	MPa	0,8	0,8	0,8
Peso netto	kg	15,1	21,8	25,5
Attacchi idraulici (KW-WW)	G	½"	½"	½"
Quote Dimensionali: A/B	mm	511/288	742/518	893/670

SERIE 50-80-100

