

Bodenstehender Warmwasserbereiter aus Edelstahl



SERIE ISSXAI 120÷500 *inox*

Die Elektrostandwarmwasserbereiter sind so ausgedacht worden, den neusten Markterwartungen an Perfektion und Haltbarkeit entgegenzukommen. Dazu ist unsere Edelstahlproduktenbaureihe eingeführt worden. Dank dem Edelstahl und den anspruchsvollen "TIG" und "PLASMA" Schweißverfahren, stellt sie an Qualität und Laufzeit das Beste dar. Die Isolierung besteht aus stärkster Polyurethanschaumdichte (PU) um die Wärmeverluste zu vermindern. Ideal für den Einsatz im öffentlichen Bereich.

- **Gebeizter und passivierter Innenkessel aus Edelstahl AISI 316L (EN 1.4404)**
- 1 frontseitiger Inspektionsflansch Ø 134 mm für die 300, 400 und 500 lts Ausführungen
- **INCOLOY 825 Edelstahlheizelement, Einphasig oder Dreiphasig**
- Regelung und Sicherheitsthermostat
- Farbiger Kunststoffausenmantel (PVC)
- Regulierbare Stellfüsse
- 2 frontseitige Inspektionsflansche Ø 134 mm für Inspektion und Installation von elektrischen Bausätzen
- Frontseitiger Inspektionsflansch 100x150 mm für die 120-160-200 Ausführungen

ZUBEHÖR SEITE 89

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN	Baureihe ISSXAI						
	Modell	120	160	200	300/3	400/3	500/3
	Artikel Nr.	IU000035	IU000036	IU000037	IU000058	IU000059	IU000061
Inhalt	l	120	160	200	300	400	500
Leistung	kW	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Spannung	V~	230	230	230	400/3	400/3	400/3
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	294	294	367	367	367	367
ErP Energetische Klasse		C	C	C	C	C	C
ErP Ladungsprofil		L	L	L	L	XL	XL
Betriebstemperatur	°C	75	75	75	75	75	75
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2
Netto Gewicht	kg	38	46	53	77	99	115
Anschlüsse (KW-WW-Z)	G	Rp ¾"	Rp ¾"	Rp ¾"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"
Masswerte: A	mm	550	550	550	650	750	750
Masswerte: B	mm	571	571	571	675	775	775
Masswerte: C	mm	924	1174	1524	1526	1530	1796
Masswerte: D	mm	203	203	203	228	263	263
Masswerte: E	mm	463	591	729	803	763	913
Masswerte: F	mm	728	978	1328	1283	1248	1513

Hinweise : ¹ Maximaler Betriebsdruck, ² Labor Prüfdruck nach EN 12897 P.4.4.1

INOX-Heizelemente



Baureihe ISSXA 120÷500

