



Bodenstehend Warmwasserbereiter

ErP EKK

C



BAUREIHE ISS 120÷500



Unsere elektrischen Standwarmwasserbereiter sind für die höchsten Qualitätsansprüche geeignet und stimmen mit den europäischen und internationalen Standards überein. Die Isolierung besteht aus Polyurethanschaum (PU) um die Wärmeverluste zu vermindern. Ideal für den Einsatz im öffentlichen Bereich.

- Emaillierter Stahlkessel „Blue Glass 4753“ flow coating (850 °C), WRAS (BS6920-1) und KTW-BWGL zertifiziert, gemäß UBA (Umweltbundesamt) Vorgaben
- 1 frontseitige Inspektionsflansch Ø 134 mm für die 120÷500 Lts Ausführungen
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Auf Flansch eingebautes und mit Kupferhülse verstärktem Heizelement
- Regulierung und Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU)
- IPX5-Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile
- Temperatursanzeiger
- Regulierbare Stellfüsse
- Farbiger Kunststoffausenmantel (PVC)



ZUBEHÖR SEITE 88

GARANTIE:

- **TANK:** 2 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN	Baureihe						
	ISS						
	Modell	120	160	200	300/3	400/3	500/3
	Artikel Nr.	172478	172479	172480	172481	172482	172483
Inhalt	l	120	160	200	300	400	500
Leistung	kW	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Spannung	V~	230	230	230	400/3	400/3	400/3
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	294	294	367	367	367	367
ErP Energetische Klasse	ErP	C	C	C	C	C	C
ErP Ladungsprofil	ErP	L	L	L	L	XL	XL
Betriebstemperatur	°C	75	75	75	75	75	75
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2
Netto Gewicht	kg	38	46	53	77	99	115
Anschlüsse (KW-WW-Z)	G	Rp ¾"	Rp ¾"	Rp ¾"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"

Hinweise : ¹ Maximaler Betriebsdruck, ² Laborprüfdruck EN 12897 P.4.4.1

BAUREIHE ISS

Modell	Inhalt	A	B	C	D	E	F
	/	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ISS 120	120	610	620	854	150	486	720
ISS 160	160	610	620	1056	150	551	922
ISS 200	200	610	620	1329	150	651	1195
ISS 300/3	300	650	675	1560	148	828	1408
ISS 400/3	400	750	775	1553	162	782	1387
ISS 500/3	500	750	775	1818	162	932	1652

