

Übergrosser Inhalt



BAUREIHE VF 150-200

Unsere wandhängenden Warmwasserbereiter sind Basisprodukte und entsprechen allerlei Marktanforderungen.



- Emaillierter Stahlkessel „Blue Glass 4753“ flow coating (850 °C), WRAS (BS6920-1) und KTW-BWGL zertifiziert, gemäß UBA (Umweltbundesamt) Vorgaben
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- **INCOLOY 800 EDELSTAHLWIDERSTAND AUF FLANSCH**
- Regulierung und Sicherheitsthermostat
- Epoxypulver lackierter Blechaussenmantel
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU)
- **IPX4 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile**
- Temperatursanzeiger
- Inspektionsflansch



GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN	Baureihe	VF	
	Modell	150	200
	Artikel Nr.	172418	172419
Inhalt	l	157,6	210,1
Leistung	kW	2,0	2,0
Spannung	V~	230	230
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	275	367
ErP Energetische Klasse		C	C
ErP Ladungsprofil		L	L
Betriebstemperatur	°C	95	95
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,6 / 1,2	0,6 / 1,2
Netto Gewicht	kg	59,6	70,2
Anschlüsse (KW-WW)	G	¾" (Rp)	¾" (Rp)
Masswerte: A	mm	1026	1297
Masswerte: B	mm	570	570

BAUREIHE 150-200

