



Bodenstehend Warmwasserbereiter

ErP EKK

C



BAUREIHE ISS 120÷500



Unsere elektrischen Standwarmwasserbereiter sind für die höchsten Qualitätsansprüche geeignet und stimmen mit den europäischen und internationalen Standards überein. Die Isolierung besteht aus Polyurethanschaum (PU) um die Wärmeverluste zu vermindern. Ideal für den Einsatz im öffentlichen Bereich.

- Flow-coating Verfahren (850°C) "Blue Glass 4753" WRAS zertifiziert (BS6920-1) emaillierter Stahlkessel
- 1 frontseitige Inspektionsflansch Ø 134 mm für die 120÷500 Lts Ausführungen
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Auf Flansch eingebautes und mit Kupferhülse verstärktem Heizelement
- Regulierung und Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU)
- IPX5-Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile
- Temperatursanzeiger
- Regulierbare Stellfüsse
- Farbiger Kunststoffausenmantel (PVC)



ZUBEHÖR SEITE 88

GARANTIE:

- **TANK:** 2 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

Modell	Inhalt	Artikeln-NR	Leistung	Spannung	Aufheizzeit $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	ErP Energetische Klasse	ErP Ladungs- profil	Max Betriebs- tempe- ratur	Max Betriebsstem- peratur**	Net Gewicht	Anschlüsse
	/		kW	V~	min	ErP		$^{\circ}\text{C}$	MPa	kg	KW-WW-Z
ISS 120	120	172478	1,5	230	294	C	L	75	0,6/1,2	38	Rp 3/4"
ISS 160	160	172479	2,0	230	294	C	L	75	0,6/1,2	46	Rp 3/4"
ISS 200	200	172480	2,0	230	367	C	L	75	0,6/1,2	53	Rp 3/4"
ISS 300/3	300	172481	3,0	400/3	367	C	L	75	0,6/1,2	77	Rp 1"
ISS 400/3	400	172482	4,0	400/3	367	C	XL	75	0,6/1,2	99	Rp 1"
ISS 500/3	500	172483	5,0	400/3	367	C	XL	75	0,6/1,2	115	Rp 1"

Hinweise : ¹ Maximaler Betriebsdruck, ² Laborprüfdruck EN 12897 P.4.4.1

BAUREIHE ISS

Modell	Inhalt	A	B	C	D	E	F
	/	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ISS 120	120	610	620	854	150	486	720
ISS 160	160	610	620	1056	150	551	922
ISS 200	200	610	620	1329	150	651	1195
ISS 300/3	300	650	675	1560	148	828	1408
ISS 400/3	400	750	775	1553	162	782	1387
ISS 500/3	500	750	775	1818	162	932	1652

