



Basamento Elettrici

SERIE ISS 120÷500



Gli scaldacqua elettrici a pavimento ad accumulo sono studiati per soddisfare le più alte aspettative qualitative nel rispetto delle norme europee ed internazionali.

La coibentazione è realizzata con schiuma di poliuretano (PU) ad alta densità ed elevato spessore per ridurre al minimo le dispersioni termiche. Ideali per utenze comunitarie.

- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Boccaporto di ispezione frontale Ø 134 mm
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Resistenza elettrica INOX INCOLOY 800 su flangia
- Termostato di regolazione e sicurezza
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore
- **Calotta protezione parti elettriche IPX5**
- Indicatore di temperatura acqua in accumulo
- Piedini di appoggio a pavimento regolabili.
- Rivestimento esterno in materiale plastico (PVC)



ACCESSORI A PAG. 88

GARANZIA:

- 2 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI

DATI TECNICI	Serie ISS						
	Modello	120	160	200	300/3	400/3	500/3
	Codice	172478	172479	172480	172481	172482	172483
Capacità	l	120	160	200	300	400	500
Potenza	kW	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Tensione	V~	230	230	230	400/3	400/3	400/3
Tempo di riscaldamento (ΔT50 °C)	min.	294	294	367	367	367	367
ErP Classe energetica		C	C	C	C	C	C
ErP Profilo di carico	-	L	L	L	L	XL	XL
Temp. max. di esercizio	°C	75	75	75	75	75	75
Pres. max. esercizio ¹ / _{**}	MPa	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2
Peso netto	kg	38	46	53	77	99	115
Attacchi idraulici (KW-WW-Z)	G	Rp ¾"	Rp ¾"	Rp ¾"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"

Note: ¹ Pressione massima di esercizio, ² Pressione di collaudo in laboratorio come previsto da EN 12897 P.4.4.1

Modello	Capacità	A	B	C	D	E	F
	/	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ISS 120	120	610	620	854	150	486	720
ISS 160	160	610	620	1056	150	551	922
ISS 200	200	610	620	1329	150	651	1195
ISS 300/3	300	650	675	1560	148	828	1408
ISS 400/3	400	750	775	1553	162	782	1387
ISS 500/3	500	750	775	1818	162	932	1652

