

Basamento Elettrici *inox* ErP classe energetica



SERIE ISSXAI 120÷500

Gli scaldacqua elettrici a pavimento ad accumulo sono progettati per rispondere alle nuove aspettative di durata e perfezione. A tale scopo è stata introdotta la linea di prodotti inox che rappresenta il massimo della qualità e durata grazie all'utilizzo di materiali speciali come l'acciaio inox ed a soluzioni tecnologiche sofisticate come le saldature a "TIG" e al "Plasma". La coibentazione è realizzata con schiuma di poliuretano (PU) ad alta densità ed elevato spessore per ridurre al minimo le dispersioni termiche. Ideali per utenze comunitarie.



- Caldaia in acciaio Inox AISI 316L (EN 1.4404) con trattamento di decapaggio e passivazione
- Passo di mano 100x150 mm frontale per i modelli 120-160-200
- Boccaporto frontale per ispezione Ø 134 mm nei modelli 300, 400 e 500 litri
- **Resistenza acciaio inox INCOLOY 825 monofase e trifase**
- Termostato di regolazione e sicurezza
- Rivestimento esterno in materiale plastico (PVC)
- Piedini di appoggio a pavimento regolabili

ACCESSORI A PAG. 88

GARANZIA:

- 5 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI

DATI TECNICI	Serie ISSXAI						
	Modello	120	160	200	300/3	400/3	500/3
	Codice	IU000035	IU000036	IU000037	IU000058	IU000059	IU000061
Capacità	l	120	160	200	300	400	500
Potenza	kW	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Tensione	V~	230	230	230	400/3	400/3	400/3
Tempo di riscaldamento (ΔT50 °C)	min.	294	294	367	367	367	367
ErP Classe energetica		C	C	C	C	C	C
ErP Profilo di carico	-	L	L	L	L	XL	XL
Temp. max. di esercizio	°C	75	75	75	75	75	75
Pres. max. esercizio */**	MPa	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2
Peso netto	kg	38	46	53	77	99	115
Attacchi idraulici (KW-WW-Z)	G	Rp ¾"	Rp ¾"	Rp ¾"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"
Quote dimensionali: A	mm	550	550	550	650	750	750
Quote dimensionali: B	mm	571	571	571	675	775	775
Quote dimensionali: C	mm	924	1174	1524	1526	1530	1796
Quote dimensionali: D	mm	203	203	203	228	263	263
Quote dimensionali: E	mm	463	591	729	803	763	913
Quote dimensionali: F	mm	728	978	1328	1283	1248	1513

Note: * Pressione massima di esercizio, ** Pressione di collaudo in laboratorio come previsto da EN 12897 P.4.4.1

Resistenze INOX

