

Bodenstehender Warmwasserbereiter aus Edelstahl

SERIE ISSXA 120÷500

Die Elektrostandwarmwasserbereiter sind so ausgedacht worden, den neunsten Markterwartungen an Perfektion und Haltbarkeit entgegenzukommen. Dazu ist unsere Edelstahlproduktenbaureihe eingeführt worden. Dank dem Edelstahl und den anspruchsvollen "TIG" und "PLASMA" Schweißverfahren, stellt sie an Qualität und Laufzeit das Beste dar. Die Isolierung besteht aus stärkster Polyurethanschaumdichte (PU) um die Wärmeverluste zu vermindern. Ideal für den Einsatz im öffentlichen Bereich.



- Gebeizter und passivierter Innenkessel aus Edelstahl AISI 316L (EN 1.4404)
- Durch "TIG" Technologie und Plasmatechnik geschweisster 316L Edelstahlbehälter
- 1 frontseitiger Inspektionsflansch Ø 134 mm für die 300, 400 und 500 lts Ausführungen
- INCOLOY 800 Edelstahlheizelement, Einphasig oder Dreiphasig
- Regelung und Sicherheitsthermostat
- Farbiger Kunststoffausenmantel (PVC)
- Regulierbare Stellfüsse
- 2 frontseitige Inspektionsflansche Ø 134 mm für Inspektion und Installation von elektrischen Bausätzen
- Frontseitiger Inspektionsflansch 100x150 mm für die 120-160-200 Ausführungen

Model	Inhalt	Artikelnummer	Leistung	Spannung	Aufheizzeit ΔT=50°C	ErP Energetische Klasse	ErP Ladungsprofil
	/		kW	V~	min	ErP	
ISSXAI 120	120	IU000035	2,0	230	220	C	L
ISSXAI 160	160	IU000036	2,0	230	294	C	L
ISSXAI 200	200	IU000037	2,0	230	367	C	L
ISSXAI 300/3	300	IU000058	4,0	400/3	275	C	L
ISSXAI 400/3	400	IU000059	8,0	400/3	183	C	XL
ISSXAI 500/3	500	IU000061	10,0	400/3	183	C	XL

ZUBEHÖR SEITE 89

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

Model	Max. Betriebstemperatur	Max. Betriebs- druck ¹	Net Gewicht	Anschlüsse	A	B	C	D	E	F
	°C	MPa	kg	KW-WW-Z	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ISSXA 120	75	1,0/2,0	26	Rp ¾"	550	571	924	203	463	728
ISSXA 160	75	1,0/2,0	32	Rp ¾"	550	571	1174	203	591	978
ISSXA 200	75	1,0/2,0	35	Rp ¾"	550	571	1524	203	729	1328
ISSXA 300/3	75	0,6/1,2	69	Rp 1"	650	675	1526	228	803	1283
ISSXA 400/3	75	0,6/1,2	74	Rp 1"	750	775	1530	263	763	1248
ISSXA 500/3	75	0,6/1,2	84	Rp 1"	750	775	1796	263	913	1513

Hinweise : ¹ Maximaler Betriebsdruck, ² Labor Prüfdruck nach EN 12897 P.4.4.1

INOX-Heizelement



Baureihe ISSXA 120÷500

