



Orizzontali



SERIE OD e OF 80-100

Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.



- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1)
- Flangia di ispezione caldaia Ø 88 mm
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Resistenza in rame blindata su flangia
- Termostato di regolazione e sicurezza a gambo
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- **Calottina protezione parti elettriche IPX4**
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Indicatore di temperatura acqua in accumulo



GARANZIA :

- 2 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI

GARANZIA :

- 5 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI

DATI TECNICI	U.M.	OD 80	OF 80	OF 100
Capacità	l	80	80	100
Codice	DX SX	171900 171901	171903 171904	171905 171906
Anni garanzia	/	2	2+3	2+3
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2
Tensione	V~	230	230	230
Tempo di riscaldamento (ΔT50 °C)	min.	245	245	306
ErP Classe energetica	ErP	C	C	C
ErP Profilo di carico	ErP	M	M	L
Temp. max. di esercizio	°C	75	75	75
Pres. max. esercizio	MPa	0,8	0,8	0,8
Peso netto	kg	20,5	20,5	25,5
Attacchi idraulici (KW-WW)	G	1/2"	1/2"	1/2"
Quote dimensionali: A/B	mm	757/258	757/258	908/409
Quote dimensionali: C/D	mm DX mm SX	293/344 344/293	293/344 344/293	369/419 419/369

Nota: La versione destra o sinistra indica il lato con gli attacchi elettrici

SERIE 80-100

