

# Elektrici Termo

# SERIE VF/T 50-80-100



Gli scaldacqua termoelettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.



- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1)
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Resistenza in rame blindata filettata su manicotto da 1 1/4"
- Termostato interno di regolazione e sicurezza a gambo
- Lampadina spia
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- **Calottina protezione parti elettriche IPX4**
- Indicatore di temperatura acqua in accumulo
- **Attacco scambiatore ambidestro**



## GARANZIA :

- **5 ANNI** SUL SERBATOIO
- **2 ANNI** SUI COMPONENTI

| DATI TECNICI                        | U.M.                                                                                | VF/T<br>50 | VF/T<br>80 | VF/T<br>100 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Capacità                            | l                                                                                   | 50         | 80         | 100         |
| Codice                              | /                                                                                   | 171867     | 171868     | 171869      |
| Prezzo                              | €                                                                                   | 375,00     | 389,00     | 426,00      |
| Anni garanzia                       | /                                                                                   | 2+3        | 2+3        | 2+3         |
| Potenza                             | kW                                                                                  | 1,2        | 1,2        | 1,2         |
| Tensione                            | V~                                                                                  | 230        | 230        | 230         |
| Tempo di riscaldamento<br>(ΔT50 °C) | min.                                                                                | 153        | 245        | 306         |
| ErP Classe energetica               |  | C          | C          | C           |
| ErP Profilo di carico               |  | M          | M          | L           |
| Temp. max. di esercizio             | °C                                                                                  | 75         | 75         | 75          |
| Pres. max. esercizio                | MPa                                                                                 | 0,8        | 0,8        | 0,8         |
| Peso netto                          | kg                                                                                  | 17,0       | 23,5       | 27,5        |
| Attacchi idraulici (KW-WW)          | G                                                                                   | ½"         | ½"         | ½"          |
| Attacchi idraulici (PV-PR)          | RP                                                                                  | ½"         | ½"         | ½"          |
| Quote dimensionali: A               | mm                                                                                  | 511        | 742        | 893         |
| Quote dimensionali: B               | mm                                                                                  | 288        | 518        | 670         |
| Quote dimensionali: C               | mm                                                                                  | 220        | 220        | 200         |
| Quote dimensionali: D               | mm                                                                                  | 107        | 338        | 352         |

