

Übergrosser Inhalt



BAUREIHE VF 150-200

Unsere wandhängenden Warmwasserbereiter sind Basisprodukte und entsprechen allerlei Marktanforderungen.



- Flow-coating Verfahren (850°C) "Blue Glass 4753" WRAS zertifiziert (BS6920-1) emaillierter Stahlkessel
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- INCOLOY 800 EDELSTAHLWIDERSTAND AUF FLANSCH
- Regulierung und Sicherheitsthermostat
- Epoxypulver lackierter Blechaussenmantel
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU)
- IPX4 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile
- Temperatursanzeiger
- Inspektionsflansch

SERIE 150-200

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE



TECHNISCHE DATEN	U.M.	VF 150	VF 200
Inhalt	l	157,6	210,1
Artikelnummer	/	172418	172419
Garantie (Jahre)	/	2+3	2+3
Leistung	kW	2,0	2,0
Spannung	V~	230	230
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	275	367
ErP Energetische Klasse		C	C
ErP Ladungsprofil		L	L
Betriebstemperatur	°C	95	95
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,6 / 1,2	0,6 / 1,2
Netto Gewicht	kg	59,6	70,2
Anschlüsse (KW-WW)	G	¾" (Rp)	¾" (Rp)
Masswerte: A	mm	1026	1297
Masswerte: B	mm	570	570

